

Smile

TECHNICAL DATA / 数据

MOUNTING / 安装

Mounting location / 安装位置:

Ceiling / 天花安装

Type / 类型:

Recessed / 嵌入式

ELECTRICAL / 电器参数

Voltage / 电压:

220V

Frequency / 频率:

50/60Hz

Dimming / 调光:

Depending on driver / 取决于驱动

DIMENSION / 相关尺寸

Dimension / 尺寸:

Ø85 mm

Height / 高度:

65 mm

Cut out / 开孔:

Ø75 mm

Min. recessed depth / 最小天花高度:

85 mm

LIGHT / 灯具

Adjustability / 可调角:

NO

Light distribution / 照明方式:

Direct / 直接

Unified glare rating (UGR) / 防眩指数:

<22

LAMP DESCRIPTION / 光源参数

Lamp type / 光源类型:

COB

Colour rendering index (CRI) / 显色指数:

Ra>90

MacAdam / 色容差:

<3

NOMINAL FLUX / 光通量

2700K: 6W 580lm / 8W 784lm / 10W 980lm

3000K: 6W 630lm / 8W 840lm / 10W 1050lm

3500K: 6W 642lm / 8W 856lm / 10W 1070lm

4000K: 6W 660lm / 8W 880lm / 10W 1100lm

OTHERS / 其他

LED life Time / 光源寿命:

> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Environment temperature / 温度环境:

-20°C - 40°C

Ingress protection / 防护等级:

IP20

PRODUCT DESCRIPTION / 产品描述

Precise focusing, uniform lighting, no light spot, beautiful large light arc, depth anti dazzle, adjustable angle, creating high-quality lamps.

聚光精确, 发光均匀, 无光斑, 优美大光弧, 深度防眩, 可调角度, 打造高品质灯。

PROJECT / 项目

TYPE / 类型

NOTES / 笔记


QUANTITY / 数量

DATE / 日期

PHOTO / 图片



DIMENSIONS / 尺寸



PACKAGE CONTENT / 包装

QTN/CTN / 数量/箱:

50PCS/CTN

NW / 净重:

15.85KG/CTN

GW / 毛重:

17.85KG/CTN

Inner box size / 内盒尺寸:

11×11×9.5 CM

Outer box size / 外箱尺寸:

57×23×49 CM




ORDER TEMPLATE / 订单模板

Type 类别	Series 系列	Power 功率	Code 识别码	CCT 色温	CRI 显指	Beam Angle 光束角	Body Color 颜色	Dimming 调光	Code 识别码	Reflector Color 防眩杯颜色	Remark 备注		
01 嵌入式	188A01000	06 6W	*	27 2700	G 90 H 97	00 30-50°	SW 砂白 SB 砂黑	0 Non-DIM	*	A 哑白 D 哑黑	-xx		
		08 8W		30 3000				1 TRIAC					
		10 10W		35 3500				2 0/1-10V					
				40 4000				3 DALI					
								5 BLE					
								6 ZIGBEE					

Example/例如: 01:188A01000-06*27G00SW0*A(-XX)

LIGHT DISTRIBUTION / 配光曲线

3000K/10W



Luminous flux luminaire
548lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:wallwasher

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	657	0.65	
2	164	1.30	
3	73	1.95	
4	41	2.61	
5	26	3.26	