

## Trunk

### TECHNICAL DATA / 数据

#### MOUNTING / 安装

Mounting location / 安装位置:

Ceiling / 天花安装

Type / 类型:

Recessed / 嵌入式

#### ELECTRICAL / 电器参数

Voltage / 电压:

220V

Frequency / 频率:

50/60Hz

Dimming / 调光:

Depending on driver / 取决于驱动

#### DIMENSION / 相关尺寸

Dimension / 尺寸:

Ø90 mm

Height / 高度:

70mm

Cut out / 开孔:

Ø75 mm

Min. recessed depth / 最小天花高度:

90 mm

#### LIGHT / 灯具

Adjustability / 可调角:

355° Rotation | 45° Tilting / 355° 旋转 | 45° 倾斜

Light distribution / 照明方式:

Direct / 直接

Unified glare rating (UGR) / 防眩指数:

<22

#### LAMP DESCRIPTION / 光源参数

Lamp type / 光源类型:

COB

Colour rendering index (CRI) / 显色指数:

Ra>90

MacAdam / 色容差:

<3

#### NOMINAL FLUX / 光通量

2700K: 8W 880lm; 10W 1100lm

3000K: 8W 920lm; 10W 1150lm

3500K: 8W 944lm; 10W 1180lm

4000K: 8W 976lm; 10W 1220lm

#### OTHERS / 其他

LED life Time / 光源寿命:

> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Environment temperature / 温度环境:

-20°C - 40°C

Ingress protection / 防护等级:

IP20

### PRODUCT DESCRIPTION / 产品描述

Special design, especially the heat sink. The structure of the heat sink not only have beautiful outlook but also help to increase heat release efficiency.

独特的外观结构设计，散热器的设计更是下足功夫，兼顾美学与功能，机械纹不仅提升产品的科技感，而且增大散热面积，提高散热效率。

### PROJECT / 项目

### TYPE / 类型

### NOTES / 笔记



### QUANTITY / 数量

### DATE / 日期

### PHOTO / 图片



### DIMENSIONS / 尺寸



### PACKAGE CONTENT / 包装

QTN/CTN / 数量/箱:

50PCS/CTN

NW / 净重:

12.5KG/CTN

GW / 毛重:

14.5KG/CTN

Inner box size / 内盒尺寸:

10.6×9.5×8 CM

Outer box size / 外箱尺寸:

50×22.5×42.5 CM




### ORDER TEMPLATE / 订单模板

Type 类别	Series 系列	Power 功率	Code 识别码	CCT 色温	CRI 显指	Beam angle 光束角	Body Color 颜色	Dimming 调光	Code 识别码	Reflector Color 防眩杯颜色	Remark 备注
01 嵌入式	200A01000	08 08W 10 10W	*	27 2700	G 90	27 27°	MW 哑白	0 Non-DIM	*	A 哑白	-xx
				30 3000		35 35°	MB 哑黑	1 TRIAC		D 哑黑	
				35 3500		43 43°	SW 砂白	2 0/1-10V		W 砂白	
				40 4000			SB 砂黑	3 DALI		B 砂黑	
								5 BLE			
								6 ZIGBEE			

Example/例如: 01.200A01000-08\*27G27MW0\*A(-XX)

## LIGHT DISTRIBUTION / 配光曲线


3000K/10W



Luminous flux luminaire  
784lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:27°


	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2234	0.48	
2	559	0.97	
3	248	1.45	
4	140	1.94	
5	89	2.42	



Luminous flux luminaire  
776lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:35°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1560	0.62	
2	390	1.24	
3	173	1.86	
4	97	2.48	
5	62	3.10	



Luminous flux luminaire  
750lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:43°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	963	0.79	
2	241	1.58	
3	107	2.37	
4	60	3.16	
5	39	3.95	