

Pool

TECHNICAL DATA / 数据

MOUNTING / 安装

Mounting location / 安装位置: Ceiling/天花安装
Type / 类型: Recessed / 嵌入式

ELECTRICAL / 电器参数

Voltage / 电压: 220V
Frequency / 频率: 50/60Hz
Dimming / 调光: Depending on driver/取决于驱动

DIMENSION / 相关尺寸

Dimension / 尺寸: 103*103mm
Height / 高度: 56mm
Cut out / 开孔: Ø90mm
Min. recessed depth / 最小天花高度: 76mm

LIGHT / 灯具

Adjustability / 可调角: -
Light distribution / 照明方式: Direct/直接
Unified glare rating(UGR) / 防炫指数: <28

LAMP DESCRIPTION / 光源参数

Lamp type / 光源类型: COB
Colour rendering index (CRI) / 显色指数: Ra>80
MacAdam / 色容差: <3

NOMINAL FLUX / 光通量

3000K: 7W 845lm / 10W 1208lm
4500K: 7W 924lm / 10W 1320lm
6500K: 7W 952lm / 10W 1360lm

OTHERS / 其他

LED life Time / 光源寿命: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Environment temperature / 环境温度: -20°C~40°C
Ingress protection / 防护等级: IP20

PRODUCT DESCRIPTION / 产品描述

Economical and practical are the most prominent features of this series, rich in lamp size and power. It can achieve or exceed the expected lighting effect in different spaces and heights..

经济、实用是该系列最突出的特点，丰富的灯具尺寸与功率。能在不同空间与高度都能达到甚至超出预期照明效果。

PROJECT / 项目

TYPE / 类型

NOTES / 笔记


QUANTITY / 数量

DATE / 日期

PHOTO / 图片



DIMENSIONS / 尺寸



PACKAGE CONTENT / 包装

QTN/CTN / 数量/箱: 50PCS/CTN
NW / 净重: 11.5KG/CTN
GW / 毛重: 15.8KG/CTN
Inner box size / 内盒尺寸: 17.5×12×7.5 CM
Outer box size / 外箱尺寸: 62×38×41 CM




ORDER TEMPLATE / 订单模板

Type 类别	Series 系列	Power 功率	Code 识别码	CCT 色温	CRI 显指	Beam Angle 光束角	Body Color 颜色	Dimming 调光	Code 识别码	Reflector Color 防眩杯颜色	Remark 备注
01 嵌入式	170E02000	7 7W 10 10W	*	30 3000 45 4500 65 6500	E 80	90 90°	SW 砂白	0 Non-DIM 1 TRIAC 2 0/1-10V 3 DALI 5 BLE 6 ZIGBEE	*	W 砂白	-XX

Example/例如: 01170E02000-08*30E90SW0*W(-XX)

LIGHT DISTRIBUTION / 配光曲线

3000K / 7W




Beam Angle:90°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	381	1.80	
2	95	3.61	
3	42	5.41	
4	23	7.22	
5	15	9.02	

Luminous flux lumineux
716 lm (EXTREME CUT OFF)

3000K / 10W



Beam Angle:90°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	523	1.78	
2	130	3.57	
3	58	5.36	
4	32	7.14	
5	20	8.93	

Luminous flux lumineux
973 lm (EXTREME CUT OFF)