

TECHNICAL DATA / 数据

MOUNTING / 安装
Mounting location / 安装位置: Ceiling / 天花安装
Type / 类型: Suspended / 吊线式

ELECTRICAL / 电器参数
Voltage / 电压: 220V
Frequency / 频率: 50/60Hz
Dimming / 调光: Depending on driver / 取决于驱动

DIMENSION / 相关尺寸
Dimension / 尺寸: Ø28 mm
Height / 高度: 200 mm
Cut out / 开孔: Ø35 mm
Min.recessed depth / 最小天花高度: 36.5 mm

LIGHT / 灯具
Adjustability / 可调角: NO
Light distribution / 照明方式: Direct / 直接
Unified glare rating (UGR) / 防眩指数: <10

LAMP DESCRIPTION / 光源参数
Lamp type / 光源类型: SMD
Colour rendering index (CRI) / 显色指数: Ra>90
MacAdam / 色容差: <3

NOMINAL FLUX / 光通量
2700K:3W321lm
3000K:3W339lm
3500K:3W348lm
4000K:3W360lm

OTHERS / 其他
LED life Time / 光源寿命: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Environment temperature / 温度环境: -20°C - 40°C
Ingress protection / 防护等级: IP20

PRODUCT DESCRIPTION / 产品描述

A simple pendant light, recessed and surface mounted for your choice, suitable for high-end residential, hotels, commercial stores and other applications.

一款简约的吊线灯，两种安装方式，嵌入式、预埋式。适用于高端住宅、酒店、商业店铺等应用场所。

PROJECT / 项目

TYPE / 类型

NOTES / 笔记


QUANTITY / 数量

DATE / 日期

PHOTO / 图片



DIMENSIONS / 尺寸



PACKAGE CONTENT / 包装

QTN/CTN / 数量/箱: 30PCS/CTN
NW / 净重: 7.5KG/CTN
GW / 毛重: 9.5KG/CTN
Inner box size / 内盒尺寸: 8,5×8,5×32 CM
Outer box size / 外箱尺寸: 53×45×34 CM



ORDER TEMPLATE / 订单模板

Type 类别	Series 系列	Power 功率	Code 识别码	CCT 色温	CRI 显指	Beam angle 光束角	Body Color 颜色	Dimming 调光	Code 识别码	Reflector Color 防眩杯颜色	Remark 备注
04 吊线式	007C20000	03 3W	*	27 2700	G 90	16 16°	SB 砂黑	0 Non-DIM	*	B 砂黑	-xx
				30 3000							
				35 3500							
				40 4000							
							SW 砂白			W 砂白	
										G 金色	

Example/例如: 04.007C20000-03*27G16SB0*B(-XX)

LIGHT DISTRIBUTION / 配光曲线

3000K /3W

