

## Conch

### TECHNICAL DATA / 数据

#### MOUNTING / 安装

Mounting location / 安装位置:

Ceiling / 天花安装

Type / 类型:

Recessed / 嵌入式

#### ELECTRICAL / 电器参数

Voltage / 电压:

220V

Frequency / 频率:

50/60Hz

Dimming / 调光:

Depending on driver / 取决于驱动

#### DIMENSION / 相关尺寸

Dimension / 尺寸:

Ø40mm

Height / 高度:

57 mm

Cut out / 开孔:

Ø35 mm

Min. recessed depth / 最小天花高度:

77 mm

#### LIGHT / 灯具

Adjustability / 可调角:

NO

Light distribution / 照明方式:

Direct / 直接

Unified glare rating (UGR) / 防眩指数:

<10

#### LAMP DESCRIPTION / 光源参数

Lamp type / 光源类型:

SMD

Colour rendering index (CRI) / 显色指数:

Ra>90

MacAdam / 色容差:

<3

#### NOMINAL FLUX / 光通量

2700K:3W 327lm

3000K:3W 339lm

3500K:3W 348lm

4000K:3W 360lm

#### OTHERS / 其他

LED life Time / 光源寿命:

> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Environment temperature / 温度环境:

-20°C-40°C

Ingress protection / 防护等级:

IP20

### PRODUCT DESCRIPTION / 产品描述

The unique narrow side face ring design breaks through the traditional way of expression, rich color matching, to meet the various theme space applications.

独特的窄边面环设计突破了传统的表达方式。丰富的色彩搭配，满足各种主题空间的应用。

### PROJECT / 项目

### TYPE / 类型

### NOTES / 笔记


### QUANTITY / 数量

### DATE / 日期

### PHOTO / 图片



### DIMENSIONS / 尺寸



### PACKAGE CONTENT / 包装

QTN/CTN / 数量/箱:

100PCS/CTN

NW / 净重:

7KG/CTN

GW / 毛重:

9KG/CTN

Inner box size / 内盒尺寸:

7×7×5.5 CM

Outer box size / 外箱尺寸:

37×37×25CM



### ORDER TEMPLATE / 订单模板

Type 类别	Series 系列	Power 功率	Code 识别码	CCT 色温	CRI 显指	Beam angle 光束角	Body Color 颜色	Dimming 调光	Code 识别码	Reflector Color 防眩杯颜色	Remark 备注
01 嵌入式	191A01000	06 6W	*	27 2700	G 90	17 17°	MW 哑白	0 Non-DIM	*	A 白	-xx
				30 3000	H 97	26 26°	MB 哑黑	1 TRIAC		D 黑	
				35 3500				2 0/1-10V		G 金	
				40 4000				3 DALI		S 银	
								5 BLE		R 红	
								6 ZIGBEE			

Example/例如: 01:191A01000-06\*27G17MW0\*A(-XX)

LIGHT DISTRIBUTION / 配光曲线

3000K /3W

