

Hera

TECHNICAL DATA / 数据

MOUNTING / 安装

Mounting location / 安装位置: Ceiling / 天花安装
Type / 类型: Ceiling / 吸顶式

ELECTRICAL / 电器参数

Voltage / 电压: 220V
Frequency / 频率: 50/60Hz
Dimming / 调光: Depending on driver / 取决于驱动

DIMENSION / 相关尺寸

Dimension / 尺寸: Ø100 mm
Height / 高度: max114 mm
Cut out / 开孔: NO
Min. recessed depth / 最小天花高度: NO

LIGHT / 灯具

Adjustability / 可调角: 355° Rotation | 82.5° Tilting / 355° 旋转 | 82.5° 倾斜
Light distribution / 照明方式: Direct / 直接
Unified glare rating (UGR) / 防眩指数: <19

LAMP DESCRIPTION / 光源参数

Lamp type / 光源类型: COB
Colour rendering index (CRI) / 显色指数: Ra>90
MacAdam / 色差: <3

NOMINAL FLUX / 光通量

2700K:12W 1320lm
3000K:12W 1380lm
3500K:12W 1416lm
4000K:12W 1464lm

OTHERS / 其他

LED life Time / 光源寿命: > 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Environment temperature / 温度环境: -20°C - 40°C
Ingress protection / 防护等级: IP20

PRODUCT DESCRIPTION / 产品描述

A simple surface mounted downlight with 355 ° horizontal rotation and 90 ° vertical adjustment to achieve multi angle application effect. High purity aluminum body makes faster heat dissipation and longer life time. With high-quality lens and imported chips make the light effect perfect light effect.

一款简约的明装筒灯，水平可旋转355°，垂直可调节90°，实现多角度应用效果。高纯铝拉伸灯体，散热更快，使用寿命更长。优质的透镜加上进口芯片，光效更加完美。

PROJECT / 项目

TYPE / 类型

NOTES / 笔记



QUANTITY / 数量

DATE / 日期

PHOTO / 图片



DIMENSIONS / 尺寸



PACKAGE CONTENT / 包装

QTN/CTN / 数量/箱: 20PCS/CTN
NW / 净重: 10KG/CTN
GW / 毛重: 12KG/CTN
Inner box size / 内盒尺寸: 10.5×10.5×11.5 CM
Outer box size / 外箱尺寸: 54×23×25 CM



ORDER TEMPLATE / 订单模板

Type 类别	Series 系列	Power 功率	Code 识别码	CCT 色温	CRI 显指	Beam angle 光束角	Body Color 颜色	Dimming 调光	Code 识别码	Reflector Color 防眩杯颜色	Remark 备注
03 吸顶式	005A01000	12 12W	*	27 2700	G 90	26 26°	SW 砂白	0 Non-DIM	*	W 砂白	-xx
				30 3000	H 97		SB 砂黑	1 TRIAC		B 砂黑	
				35 3500							
				40 4000							

Example/例如: 03.005A01000-12*27G23SW0*W(-XX)

LIGHT DISTRIBUTION / 配光曲线

3000K /12W

