

Trunk

TECHNICAL DATA / 数据

MOUNTING / 安装

Mounting location / 安装位置:

Ceiling / 天花安装

Type / 类型:

Recessed / 嵌入式

ELECTRICAL / 电器参数

Voltage / 电压:

220V

Frequency / 频率:

50/60Hz

Dimming / 调光:

Depending on driver / 取决于驱动

DIMENSION / 相关尺寸

Dimension / 尺寸:

Ø135 mm

Height / 高度:

98 mm

Cut out / 开孔:

Ø120 mm

Min. recessed depth / 最小天花高度:

118 mm

LIGHT / 灯具

Adjustability / 可调角:

355° Rotation | 45° Tilting / 355° 旋转 | 45° 倾斜

Light distribution / 照明方式:

Direct / 直接

Unified glare rating (UGR) / 防眩指数:

<22

LAMP DESCRIPTION / 光源参数

Lamp type / 光源类型:

COB

Colour rendering index (CRI) / 显色指数:

Ra > 90

MacAdam / 色容差:

<3

NOMINAL FLUX / 光通量

2700K: 20W 2200lm; 25W 2750lm

3000K: 20W 2300lm; 25W 2875lm

3500K: 20W 2360lm; 25W 2950lm

4000K: 20W 2440lm; 25W 3050lm

OTHERS / 其他

LED life Time / 光源寿命:

> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Environment temperature / 温度环境:

-20°C - 40°C

Ingress protection / 防护等级:

IP20

PRODUCT DESCRIPTION / 产品描述

Special design, especially the heat sink. The structure of the heat sink not only have beautiful outlooking but also help to increase heat release efficiency.

独特的外观结构设计，散热器的设计更是下足功夫，兼顾美学与功能，机械纹不仅提升产品的科技感，而且增大散热面积，提高散热效率。

PROJECT / 项目

TYPE / 类型

NOTES / 笔记



QUANTITY / 数量

DATE / 日期

PHOTO / 图片



DIMENSIONS / 尺寸



PACKAGE CONTENT / 包装

QTN/CTN / 数量/箱:

18PCS/CTN

NW / 净重:

10KG/CTN

GW / 毛重:

12KG/CTN

Inner box size / 内盒尺寸:

11.3×11.3×9 CM

Outer box size / 外箱尺寸:

43×28.5×38.5 CM




ORDER TEMPLATE / 订单模板

Type 类别	Series 系列	Power 功率	Code 识别码	CCT 色温	CRI 显指	Beam angle 光束角	Body Color 颜色	Dimming 调光	Code 识别码	Reflector Color 防眩杯颜色	Remark 备注
01 嵌入式	200A03000	20 20W 25 25W	*	27 2700	G 90	17 17°	MW 哑白	0 Non-DIM	*	A 哑白	-xx
				30 3000		20 20°	MB 哑黑	1 TRIAC		D 哑黑	
				35 3500		31 31°	SW 砂白	2 0/1-10V		W 砂白	
				40 4000		43 43°	SB 砂黑	3 DALI		B 砂黑	
								5 BLE			
								6 ZIGBEE			

Example/例如: 01.200A03000-20*27G17MW0*A(-XX)

LIGHT DISTRIBUTION / 配光曲线


3000K/25W



Luminous flux luminaire
1702lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:23°


	h(m)	E(lx)	D(m)
1	11645	0.28	
2	2911	0.57	
3	1294	0.85	
4	728	1.13	
5	466	1.41	



Luminous flux luminaire
1766lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:30°


	h(m)	E(lx)	D(m)
1	9787	0.35	
2	2447	0.71	
3	1087	1.06	
4	612	1.42	
5	392	1.77	



Luminous flux luminaire
1820lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:34°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	4662	0.56	
2	1165	1.13	
3	518	1.69	
4	291	2.25	
5	187	2.82	



Luminous flux luminaire
1654lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:68°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	2460	0.79	
2	615	1.57	
3	273	2.36	
4	154	3.14	
5	98	3.93	