

Lolly

TECHNICAL DATA / 数据

MOUNTING / 安装

Mounting location / 安装位置:

Ceiling / 天花安装

Type / 类型:

Pendant / 嵌入式

ELECTRICAL / 电器参数

Voltage / 电压:

220V

Frequency / 频率:

50/60Hz

Dimming / 调光:

Depending on driver / 取决于驱动

DIMENSION / 相关尺寸

Dimension / 尺寸:

Ø112.5 mm

Height / 高度:

550 mm

Cut out / 开孔:

Ø85 mm

Min. recessed depth / 最小天花高度:

570 mm

LIGHT / 灯具

Adjustability / 可调角:

360° Rotation | 45° Tilting / 360° 旋转 | 45° 倾斜

Light distribution / 照明方式:

Direct / 直接

Unified glare rating (UGR) / 防眩指数:

<10

LAMP DESCRIPTION / 光源参数

Lamp type / 光源类型:

SMD

Colour rendering index (CRI) / 显色指数:

Ra>90

MacAdam / 色容差:

<3

NOMINAL FLUX / 光通量

2700K:10W1090lm

3000K:10W1130lm

3500K:10W1160lm

4000K:10W1200lm

OTHERS / 其他

LED life Time / 光源寿命:

> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Environment temperature / 温度环境:

-20°C-40°C

Ingress protection / 防护等级:

IP20

PRODUCT DESCRIPTION / 产品描述

Simple, fashion, elegant design, It can stretch, swing and rotate as different needs. It is suitable for high-end residence, hotel, commercial shop and other places.

外观简约、时尚、优雅。可根据需求进行拉伸、摆角、旋转。适用于高端住宅、酒店、商业店铺等场所。

PROJECT / 项目

TYPE / 类型

NOTES / 笔记


QUANTITY / 数量

DATE / 日期

PHOTO / 图片



DIMENSIONS / 尺寸



PACKAGE CONTENT / 包装

QTN/CTN / 数量/箱:

6PCS/CTN

NW / 净重:

4.2KG/CTN

GW / 毛重:

6.2KG/CTN

Inner box size / 内盒尺寸:

11×11×70 CM

Outer box size / 外箱尺寸:

72×23×35 CM




ORDER TEMPLATE / 订单模板

Type 类别	Series 系列	Power 功率	Code 识别码	CCT 色温	CRI 显指	Beam angle 光束角	Body Color 颜色	Dimming 调光	Code 识别码	Reflector Color 防眩杯颜色	Remark 备注
01 嵌入式	204B55000	10 10W	*	27 2700	G 90	20 20°	SB 砂黑	0 Non-DIM	*	B 砂黑	-xx
				30 3000	H 97	33 33°	SW 砂白	1 TRIAC		W 砂白	
				35 3500				2 0/1-10V		G 金色	
				40 4000				3 DALI			
								5 BLE			
								6 ZIGBEE			

Example/例如: 01.204B55000-10*27G20SB0*B(-XX)

LIGHT DISTRIBUTION / 配光曲线


3000K/10W



Luminous flux luminaire
503lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:20°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	3231	0.35	
2	808	0.70	
3	359	1.06	
4	202	1.41	
5	69	1.76	



Luminous flux luminaire
519lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:33°

	h(m)	E(lx)	D(m)
1	1610	0.58	
2	402	1.17	
3	179	1.76	
4	101	2.35	
5	64	2.94	