

Reflex III

TECHNICAL DATA / 数据

MOUNTING / 安装

Mounting location / 安装位置:

Ceiling/天花安装

Type / 类型:

Recessed /嵌入式

ELECTRICAL / 电器参数

Voltage / 电压:

220V

Frequency / 频率:

50/60Hz

Dimming / 调光:

Depending on driver /取决于驱动

DIMENSION / 相关尺寸

Dimension / 尺寸:

Ø80 mm

Height / 高度:

57 mm

Cut out / 开孔:

Ø75 mm

Min.recessed depth / 最小天花高度:

77 mm

LIGHT / 灯具

Adjustability / 可调角:

NO

Light distribution / 照明方式:

Direct/直接

Unified glare rating(UGR) / 防眩指数:

<19

LAMP DESCRIPTION / 光源参数

Lamp type / 光源类型:

COB

Colour rendering index (CRI) / 显色指数:

Ra>90

MacAdam / 色容差:

<3

NOMINAL FLUX / 光通量

2700K:6W588lm/8W784lm/10W980lm

3000K:6W630lm/8W840lm/10W1050lm

3500K:6W642lm/8W856lm/10W1070lm

4000K:6W660lm/8W880lm/10W1100lm

OTHERS / 其他

LED life Time / 光源寿命:

> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)

Environment temperature / 温度环境:

-20°C-40°C

Ingress protection / 防护等级:

IP65

PRODUCT DESCRIPTION / 产品描述

anti-glare spotlights, 5 sizes, soft and even light, bright contrast between light and dark. Applicable to: high-end hotels, clubs, villas, etc.

深藏防眩射灯, 5种尺寸规格, 出光柔和均匀, 明暗对比鲜明。适用于: 高端酒店、会所、别墅等。

PROJECT / 项目

TYPE / 类型

NOTES / 笔记


QUANTITY / 数量

DATE / 日期

PHOTO / 图片



DIMENSIONS / 尺寸



PACKAGE CONTENT / 包装

QTN/CTN / 数量/箱:

50PCS/CTN

NW / 净重:

10KG/CTN

GW / 毛重:

12KG/CTN

Inner box size / 内盒尺寸:

10.5×10.5×7CM

Outer box size / 外箱尺寸:

54×22×37 CM




ORDER TEMPLATE / 订单模板

Type 类别	Series 系列	Power 功率	Code 识别码	CCT 色温	CRI 显指	Beam angle 光束角	Body Color 颜色	Dimming 调光	Code 识别码	Reflector Color 防眩杯颜色	Remark 备注		
01 嵌入式	222A01000	10 10W	*	27 2700	G 90	16 16°	SW 砂白	0 Non-DIM	*	C 亮银	-xx		
				30 3000		25 25°		1 TRIAC		A 哑白			
				35 3500		33 33°		2 0/H10V		D 哑黑			
				40 4000				3 DALI		S 哑银			
								5 BLE		F 枪黑			
								6 ZIGBEE					

Example/例如: 01.222A01000-10*27G16SW0°C(-XX)

LIGHT DISTRIBUTION / 配光曲线

3000K/10W




Luminous flux luminaire
573lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:16°

h(m) E(lx) D(m)

1	1348	0.58
2	337	1.17
3	150	1.75
4	84	2.33
5	54	2.91




Luminous flux luminaire
596lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:25°

h(m) E(lx) D(m)

1	2045	0.44
2	511	0.88
3	227	1.32
4	128	1.76
5	82	2.20



Luminous flux luminaire
620lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle:33°

h(m) E(lx) D(m)

1	1348	0.58
2	337	1.17
3	150	1.75
4	84	2.33
5	54	2.91